



IndigoVision



Hybrid NVR Workstation

Die Leistung von Control Center. Clever verpackt.

Mit der Hybrid NVR Workstation von IndigoVision haben Sie von allem das Beste: eine leistungsstarke Workstation und 8 TB Speicherkapazität für Ihre Videoaufzeichnungen. Die Workstation unterstützt bis zu vier Monitore und kann bis zu 16 HD-Video-Datenströme bei voller Bildfrequenz anzeigen. Und das Beste: Control Center lässt sich ganz einfach installieren und optimal nutzen.

Hauptmerkmale

KOMPRESSION

H.264

JPEG
2000

MJPEG

MPEG-4



AAC



G.711

ANDERE



DNA



MASSE/GEWICHT



TOWER

Artikel-Nrn.

Hybrid NVR Workstation	Artikel-Nrn.
Hybrid NVR Workstation 8TB (G2)	980628

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Live-Übertragung	70 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 16 HD-Datenströme bei 30 B/s, 12 4-MP-Datenströme bei 20 B/s, 4 4K-Datenströme bei 30 B/s
Wiedergabe-Leistung	25 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 10 HD-Datenströme bei 30 B/s, 8 4-MP-Datenströme bei 20 B/s, 3 4K-Datenströme bei 30 B/s Die vollständigen Spezifikationen für die Live-Übertragung finden Sie in der Leistungsübersicht für Control Center v15.0 auf der Partnerwebsite von IndigoVision
Aufzeichnung	Bis zu 20 Aufzeichnungsdatenströme und gleichzeitige Wiedergabe von bis zu 10 Datenströmen
Datendurchsatz	80 MBit/s Aufzeichnung; 40 MBit/s Wiedergabe
Betriebssystem	Windows 10 64bit (IoT Enterprise Embedded 2016, Multi-Language)
Prozessor	Intel® Core™ i5 (3,0 Ghz)
Speicher	16 GB DDR4 (2 x 8 GB, 2.666MHz)
Festplatte für Betriebssystem	1 x 256 GB SSD (PCIe NVMe Class 40)
Festplatte für Aufzeichnungen	2 x 8 TB 3,5 Zoll SATA
Netzwerkschnittstelle	100/1000-Base-T RJ-45
Videoschnittstelle	Radeon Pro WX 2100 2 GB Unterstützt bis zu drei HD- oder drei 4K-Monitorausgänge oder fünf HD-Monitore, wenn DisplayPort MST verwendet wird
Audioschnittstelle	HDMI, Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, Eingang/Ausgang
Formfaktor	Mini-Tower-Gehäuse
Abmessungen/Gewicht	345mm x 176mm x 335mm (T x B x H) / 9,36 kg
Stromversorgung	460 W (100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Auto-Switching). Netzteil mit 90 % Effizienz (80PLUS Gold-Zertifizierung) ENERGY STAR-konform
Richtlinien und Normen	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Klasse D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24
Gehäuse	Rack aus Baustahl und Abdeckung aus Polycarbonat
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 35 °C Lagerung: -40 °C bis 65 °C
Feuchte	Betrieb: 10 % bis 80 % relative Feuchte (nicht kondensierend) Lagerung: 10 % bis 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Vibration	Betrieb: 5 Hz bis 350 Hz bei 0,0002 G ² /Hz Lagerung: 5 Hz bis 500 Hz bei 0,001 bis 0,01 G ² /Hz
Schockfestigkeit	Betrieb: 40 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 51 cm/s) Lagerung: 105 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 127 cm/s)
Einsatzhöhe	Betrieb: -15,2 m bis 3.048 m Lagerung: -15,2 m bis 10.668 m
Lieferumfang enthaltenes Zubehör	USB-Maus, Netzkabel für das jeweilige Land, 2 mDP-zu-DisplayPort-Kabel, 8x Slimline DVD +/- RW-Laufwerk
Softwareanforderungen	Diese Workstation erfordert die Installation der Control Center- und NVR-Software (separat bei IndigoVision erhältlich).

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nrn.
Workstation-Monitor, 24 Zoll, 1080 p, 60 Hz	110390
Workstation-Tastatur (USB) – US-International	110385
Workstation-Tastatur (USB) – Englisch (Großbritannien)	110384
Workstation-Tastatur (USB) – Spanisch	110383
Workstation-Tastatur (USB) – Italienisch	110382
Workstation-Tastatur (USB) – Deutsch	110381
Workstation-Tastatur (USB) – Französisch	110380
Workstation-Tastatur (USB) – Arabisch	110386