



IndigoVision



Estación de trabajo Hybrid NVR

Rendimiento de Control Center Entregado de manera inteligente


La estación de trabajo Hybrid NVR de IndigoVision le ofrece lo mejor de dos mundos con una potente estación de trabajo y 8 TB de espacio para la grabación de videos. Compatible con hasta cuatro monitores, la estación de trabajo Hybrid NVR IndigoVision puede mostrar hasta 16 transmisiones de video simultáneas con frecuencia de cuadro completa en HD. Diseñada y configurada para una instalación sencilla de Control Center con un rendimiento garantizado.

Características clave

COMPRESIÓN



OTRO



DATOS FÍSICOS



Códigos del producto

Estación de trabajo Hybrid NVR	Códigos del producto
Estación de trabajo Hybrid NVR 8TB (G2)	980628

Especificaciones

Especificaciones generales	
Rendimiento de visualización en tiempo real	70 transmisiones 4SIF a 30 cps, 16 transmisiones en HD a 30 cps, 12 transmisiones de 4 MP a 20 cps, 4 transmisiones en 4K a 30 cps
Desempeño de visualización de la reproducción	25 transmisiones 4SIF a 30 cps, 10 transmisiones en HD a 30 cps, 8 transmisiones de 4 MP a 20 cps, 3 transmisiones en 4K a 30 cps Para ver las especificaciones completas de rendimiento de visualización en vivo, consulte la guía de referencia de rendimiento de Control Center v15.0, disponible en el sitio web de socio IndigoVision
Rendimiento en grabación	Grabación de 20 canales más reproducción simultánea de 10 grabaciones
Capacidad de grabación	80 Mbps en grabación, 40 Mbps en reproducción
Sistema operativo	Windows 10 64bit (IoT Enterprise Embedded 2016, Multi-Language)
Procesador	Intel® Core™ i5 (3,0 Ghz)
Memoria	16GB DDR4 (2x8GB, 2666MHz)
Disco duro de sistema operativo	Un disco SSD de 256 GB (PCIe NVMe clase 40)
Disco duro de grabación	Dos discos de 8 TB de 3,5" SATA
Interfaz de red	100/1000 BaseT RJ-45
Interfaz de video	Radeon Pro WX 2100 2GB Soporta hasta tres monitores HD o 4K, o hasta cinco monitores HD usando DisplayPort MST
Interfaz de audio	HDMI, entrada de micrófono, audífonos, conector de entrada/salida
Factor de forma	Chasis con factor de forma minitorre
Dimensiones/Peso	345 x 176 x 335 mm (prof. x ancho x altura); 9.36 kg
Alimentación	460 W (100 a 240 VCA, 50/60 Hz, autoencendido) PSU con un 90 % de eficiencia (certificación 80PLUS Gold) de conformidad con Energy Star
Requisitos normativos	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55022, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 55024, IEC 61000-3-2 (Clase D), EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3, CISPR 24
Carcasa	Chasis de acero dulce y frente de policarbonato
Temperatura	En funcionamiento: 0 °C a 35 °C Almacenamiento: -40 °C a 65 °C
Humedad	Operación: 10% a 80% RH (sin condensación) Almacenamiento: 10% a 95% RH (sin condensación)
Vibración	En funcionamiento: 5 Hz a 350 Hz a 0.0002 G ² /Hz Almacenamiento: 5 Hz a 500 Hz a 0.001 a 0.01 G ² /Hz
Impacto	En funcionamiento: 40 G +/- 5 % con una duración de pulso de 2 ms +/- 10 % (equivalente a 51 cm/s) Almacenamiento: 105 G +/- 5 % con una duración de pulso de 2 ms +/- 10 % (equivalente a 127 cm/s)
Altitud	En funcionamiento: -15,2 m a 3048 m Almacenamiento: -15,2 m a 10 668 m
Accesorios incluidos	Mouse USB, Cable de poder, 2 cables mDP a DisplayPort, Unidad de DVD+/-RW 8x
Requisitos de software	Esta estación de trabajo requiere la instalación del software de Control Center y NVR, disponibles por separado a través de IndigoVision.

Accesorios

Accesorios	Códigos del producto
Monitor de estación de trabajo de 24" de 1080 p y 60 Hz	110390
Teclado de estación de trabajo (USB) - EE. UU. internacional	110385
Teclado de estación de trabajo (USB) - Inglés británico	110384
Teclado de estación de trabajo (USB) - Español	110383
Teclado de estación de trabajo (USB) - Italiano	110382
Teclado de estación de trabajo (USB) - Alemán	110381
Teclado de estación de trabajo (USB) - Francés	110380
Teclado de estación de trabajo (USB) - Árabe	110386