



IndigoVision



Platinum Client Workstation

Die Leistung von Control Center. Clever verpackt.

Die IndigoVision Platinum Client-Workstation ist die ultimative Workstation mit Leistung, inkl. Intel® Core™ Xeon-Prozessor, 32 GB Hochgeschwindigkeitsspeicher und Radeon Pro-Grafikkarte. IndigoVision Platinum Client Workstation unterstützt bis zu vier Monitore und kann gleichzeitig bis zu 25 HD-Videoströme mit voller Bildrate anzeigen. Entwickelt und konfiguriert, für die einfache Installation von Control Center, mit garantierter Leistung.

Hauptmerkmale

KOMPRESSION



ANDERE



MASSE/GEWICHT



Artikel-Nrn.

Platinum Client Workstation	Artikel-Nrn.
Platinum Client Workstation	980629

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Live-Übertragung	100 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 25 HD-Datenströme bei 30 B/s, 17 4-MP-Datenströme bei 30 B/s, 6 4K-Datenströme bei 30 B/s
Wiedergabe-Leistung	25 4SIF-Datenströme bei 30 B/s, 15 HD-Datenströme bei 30 B/s, 9 4-MP-Datenströme bei 30 B/s, 4 4K-Datenströme bei 30 B/s Die vollständigen Spezifikationen für die Live-Übertragung finden Sie in der Leistungsübersicht für Control Center v15.0 auf der Partnerwebsite von IndigoVision.
Betriebssystem	Windows 10 64-Bit (IoT Enterprise 2016, mehrsprachig)
Prozessor	Intel® Core™ Xeon (10 Kerne, 3,3 GHz)
Speicher	32 GB DDR4 ECC (4 x 8 GB, 2.666 MHz)
Festplatte für Betriebssystem	256 GB SSD (PCIe NVMe Class 40) und 4 TB 3,5 Zoll SATA
Festplatte für Aufzeichnungen	-/-
Netzwerkschnittstelle	100/1000-Base-T RJ-45
Videoschnittstelle	Radeon Pro WX4100 4 GB Quad mDP unterstützt bis zu vier HD- oder vier 4K-Monitorausgänge
Audioschnittstelle	HDMI, Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, Eingang/Ausgang
Formfaktor	Full-Tower-Gehäuse
Abmessungen/Gewicht	518.3mm x 176.5mm x 417.9mm (T x B x H) / 15.4Kg
Stromversorgung	950 W, (100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Auto-Switching)
Richtlinien und Normen	EN 60950-1, IEC 60950-1, EN 55032:2012/CISPR 32:2012, EN 55032:2015/CISPR 32:2015, EN 55024:2010 +A1:2015/CISPR 24:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014 (Klasse D), EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.2.0, DRAFT EN 301 489-3 V2.1.1
Gehäuse	Rack aus Baustahl und Abdeckung aus Polycarbonat
Temperatur	Betrieb: 5 °C bis 35 °C Lagerung: -40 °C bis 65 °C
Feuchte	8 % bis 85 % relative Feuchte (nicht kondensierend):
Vibration	Betrieb: 5 Hz bis 350 Hz bei 0.52 Grms Lagerung: 5 Hz bis 500 Hz bei 2.0 Grms
Schockfestigkeit	Betrieb: 40 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 51 cm/s) Lagerung: 105 G +/- 5 % mit einer Impulsdauer von 2 ms +/- 10 % (entspricht 127 cm/s)
Einsatzhöhe	Betrieb: -15,2 m bis 3.048 m Lagerung: -15,2 m bis 10.668 m
Lieferumfang enthaltenes Zubehör	16x Slimline DVD+/-RW-Laufwerk, USB-Maus, Netzkabel für das jeweilige Land, 4 mDP-zu-DisplayPort-Kabel
Softwareanforderungen	Control Center v15.3 (vorinstalliert)

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nrn.
Workstation-Monitor, 24 Zoll, 1080 p, 60 Hz	110390
Workstation-Tastatur (USB) – US-International	110385
Workstation-Tastatur (USB) – Englisch (Großbritannien)	110384
Workstation-Tastatur (USB) – Spanisch	110383
Workstation-Tastatur (USB) – Italienisch	110382
Workstation-Tastatur (USB) – Deutsch	110381
Workstation-Tastatur (USB) – Französisch	110380
Workstation-Tastatur (USB) – Arabisch	110386